


- IMBALLO—
- 1) -N°6 RIPIANI COD.1164.3001 900x1275x7
 - 2) -N°6 PIANI
 - 4) -PEDANA 800x1200
 - 3) -N°6 GRUPPI PER PIANO 36 PEZZI TOTALE



—CARATTERISTICHE TECNICHE—

- MOTORE MONOFASE 6 VELOCITA': 230-240V~ 50-60Hz
- PROTEZIONE TERMICA INTERNA: SI
- GRADO DI PROTEZIONE: (/)
- CLASSE DI ISOLAMENTO: (B)
- CONDENSATORE: 3.15µF
- POTENZA: 40/135W
- CORRENTE ASSORBITA: 0.60A
- GIRI 1100 MIN⁻¹
- CABLAGGIO VEDI TABELLA
- VENTOLE: 2xø146x196
- COCLEA: 228.5

—NOTE:

- * -CONTROLLARE CHE LA BACINELLA ABBA IL SILICONE SUI DUE SPIGOLI.

BRIO-60

Pos.	CODICE	DENOMINAZIONE	N° Pezzi	CARATTERISTICHE	MATERIALE
1	4130.3804	Motore	1	83B-4040/2	
2	3410.0008	1/2COCLEA BASE SX	1	ø146x196	PLASTICA
3	3410.0007	1/2COCLEA SUPERIORE SX	1	ø146x196	PLASTICA
4	3410.0006	1/2COCLEA BASE DX	1	ø146x196	PLASTICA
5	3410.0005	1/2COCLEA SUPERIORE DX	1	ø146x196	PLASTICA
6	3405.1820	GR. bacinella	1	a 2 bocche	Zin. bianco
7	1146.1506	Bussola di tenuta	2	ø119.6xøe30x H=7.5	Zin. bianco
8	5110.0041	Ventola CFD	2	ø146x196/D foro ø12.7	PLASTICA
9	1169.0001	Dado esagonale	4	M4 UN15587	Zin. bianco
10	1132.0217	Vite TE	4	M4x22 un15739	Zin. bianco
11	1186.0001	Targhetta neutra	1	49x12	Fall. arancio
12	1171.2204	Tappo	1	ø22 h=10	Nylon
13	1183.0107	Anticondensa	1	809x110x sp.3mm	Polietilene
14					
15					

EURO MOTORS ITALIA	Denominazione:	GRUPPO FC 83B-4040/15 (BRIO60)	
	CON COCLEE E VENTOLE IN PLASTICA	2	22-07-09
	Materiale: LAMIERA ZINCAT	1	15-06-09
	Fe P 02 - G2200N Sp.12/10		
Finitura:			
Scale: 1:4(1:1)			
	Numero MODIFICHE		
	COODICE:		4141.1358

2)-Aggiornato imballo secondo produzione con aggiunta n°4 angolari 1164.3015.
 1)-Tolta la molla portacondensatore cod.1143.0501 e la corrispettiva vite cod. 1132.0212 4.2x9.5