

**Rotoflux per alta velocità
con possibilità di rotazione a secco**

$1/4'' \div 3/8''$

Rotoflux for high speed application and dry run

Rotoflux für hohe Drehzahlen und Trockenlauf

Rotoflux para alta velocidad con posibles rotaciones en seco sin desgaste



	MODEL		$^{\circ}\text{C} \quad \text{---} \quad ^{\circ}\text{F}$ 	$\frac{\text{G}}{\text{M}^3}$ RPM 	
Lubrorefrigerante Coolant	A08	100 bar / 1.450 PSI	90°C / 195°F	15.000	60 μ (MAX 100)
Kühlschmiermittel Liquide Frigeradordio	A10	40 bar / 580 PSI		10.000	
Rotazione a secco Dry run	A08	/	/	15.000	
Trockenlauf Rotaciones en seco	A10	/	/	10.000	

I ROTOFLEX PER ALTA VELOCITÀ CON POSSIBILITÀ DI ROTAZIONE A SECCO

I giunti della serie A sono stati progettati per il passaggio di fluidi lubrorefrigeranti attraverso i mandrini delle macchine utensili e risolvono il problema delle rotazioni a secco con alte velocità. Ruotano con tenute chiuse sia con il passaggio del fluido sia a secco. Sono provvisti di tenute microlappate in carburo contro carburo per lunghe durate senza inconvenienti. Non utilizzare i giunti alle massime condizioni di esercizio senza consultare ROTOFLEX.

UK ROTOFLEX FOR HIGH SPEED APPLICATIONS AND DRY RUN

The unions of the model A have been designed for machine tool spindles rotating at high speed with fluid passing through or dry when needed. The seals, balanced and microlapped, remain always closed without problems both with fluid passing through (wet run) or without fluid (dry run). Do not use the unions at max application limits without consulting ROTOFLEX.

DE ROTOFLEX FÜR HOHE DREHZAHLEN UND TROCKENLAUF

Die Drehdurchführungen der Serie A sind so entwickelt worden, dass sie bei hohen Geschwindigkeiten mit geschlossenen Dichtungen (nicht abhebend) mit Kühlmittel, aber auch im Trockenlauf (ohne Durchfluss von Kühlschmiermittel) drehen können. In dieser Baureihe werden ausgeglichene, feingeläppte Dichtungspaarung aus Karbid gegen Karbid für eine lange Lebensdauer verwendet. Die Drehdurchführungen dürfen nicht unter den maximalen Betriebsbedingungen verwendet werden, ohne sich vorher mit dem ROTOFLEX Kundendienst abgesprochen zu haben.

E ROTOFLEX PARA ALTA VELOCIDAD CON POSIBLES ROTACIONES EN SECO SIN DESGASTE

Las juntas ROTOFLEX A permiten el flujo de fluido refrigerante a través de los husillos de máquina-herramienta, y resolviendo los problemas de una rotación en seco con alta velocidad. En seco, los sellos cerrados y comprimidos, solo por la carga mínima del muelle permiten al rotor girar libremente. Los sellos de carburo equilibrados y lapeados, garantizan una larga duración de funcionamiento sin desgaste. En el caso de que su aplicación esté al límite de las características técnicas, pónganse en contacto con ROTOFLEX.

