

CONTAORE
HOUR COUNTERS

MI48

Descrizione / Description

I contaore sono strumenti di misura particolarmente indicati per l'applicazione su gruppi elettrogeni, macchine elettriche, veicoli e apparecchiature portatili. Sono destinati ad applicazioni in cui sia richiesta la necessità di totalizzare il tempo a 7 cifre in modo semplice ed economico, offrono massima qualità, ottima leggibilità e lunga durata. Possono funzionare in corrente alternata e continua, e hanno un grado di protezione IP65 (anteriore). Si prestano per installazioni su quadri fissi e mobili nei settori Civile, Terziario, Industriale.

Hour meters are measuring instruments particularly suitable for application on generators, electric machines, vehicles and portable equipment. They are intended for applications where the need is required to totalize the time in 7 digits in a simple and economical way is required, they offer maximum quality, excellent readability and long life. They are suitable for operation in alternating and direct current, and have a degree of protection IP65 (front). It is suitable for installations on fixed and mobile switchboards in the civil, tertiary and industrial sectors.



Dati tecnici / Technical data

Ripristino	<i>Reset</i>	No
Intervallo di conteggio	<i>Counting range</i>	99999,99 h
Altezza del carattere	<i>Character height</i>	1,5 x 3,5 mm (4mm con lente / 4mm with lens)
Tensioni di esercizio	<i>Operating voltages</i>	10-80Vdc , 24Vac-115Vac-230Vac-400Vac 50Hz
Tolleranza di tensione	<i>Voltage tolerance</i>	±10 %
Consumo medio di energia	<i>Mean power consumption</i>	10mA (AC), 1,5-15mA (DC)
Classe di protezione IP	<i>IP protection degree</i>	IP 65 (Frontale / Front) – IP00 (Morsetti / Terminals)
Temperatura ambiente	<i>Ambient temperature</i>	-30 °C +80 °C
Connessioni elettriche	<i>Electr. Connections</i>	Terminale piegato a 90° / 90° Bent terminal
Fissaggio	<i>Fixing</i>	Graffetta di fissaggio / Retaining clip
Attestazioni di conformità	<i>Certificates of conformity</i>	CE
Peso	<i>Weight</i>	46g
Dimensioni	<i>Dimension</i>	48 x 48mm

Tipo / Type


Tipo / Type	Alimentazione / Power supply	Codice / Code
MI48	10-80 Vdc	E35630-1080
	24 Vac 50 Hz	E35630-02450
	115 Vac 50 Hz	E35630-11550
	230 Vac 50 Hz	E35630-23050
	400 Vac 50 Hz	E35630-40050

N.B: A richiesta versioni a 60Hz / 60Hz versions on request

Dimensioni / Dimension



Dima di fissaggio / Fixing template



Confezione / Package :

Confezione / Package : 1 pz